Drehmaschine - konventionell-elektronisch

TOS- CELACOVICE SU 100 H / 5000



ANGEBOTSDETAILS

Lagernummer	03450
Maschinenart	Drehmaschine - konventionell-elektronisch
Fabrikat	TOS- CELACOVICE
Typ	SU 100 H / 5000
Baujahr	2009
Steuerungsart	konventionell
Lagerort	Werksstandort Sachsen-Anhalt
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Standort
Preis	**Preis auf Anfrage**

TECHNISCHE DETAILS

Drehzahlbereich 24 Stufen	
Vorschub per Umlauf	**0,08-56 mm**
Spannfutter-Durchmesser	**630 mm**
Größter Verfahrweg des Längsschlittens (Support)	**4810 mm**
Größter Verfahrweg des Querschlittens (Support)	**530 mm**
Größter Verfahrweg des Werkzeugschlittens (Support	**340 mm**
Reitstock-Pinole Durchmesser	**150 mm**
Umlaufdurchmesser über Bett	**1050 mm**
Spitzenabstand	**5000 mm**
Spitzenhöhe	**520 mm**
Drehlänge	**4810 mm**
Werkstückgewicht max. (Hauptspindel)	**6000 kg**
Werkstückgewicht max. mit Lünette	**8000 kg**
Drehmoment an der Spindel	**12500 Nm**
Spindeldrehanzahl	**2,8-560 1/min**
Gesamtleistungsbedarf	**31 kVA**
Maschinengewicht ca.	**10500 kg**
Raumbedarf ca.	**7860 x 1970 x 1480 mm**

BESCHREIBUNG

Bei dieser konventionellen Drehmaschine handelt es sich um eine TOS Celacovice SU 100 H / 5000 aus dem Baujahr 2009, die für die Bearbeitung großer und schwerer Werkstücke ausgelegt ist. Sie verfügt über einen Spitzenabstand von 6000 mm, eine Drehlänge von 4810 mm sowie einen Umlaufdurchmesser über Bett von 1050 mm und nimmt Werkstücke mit einem Gewicht von bis zu 6000 kg über die Hauptspindel bzw. bis zu 8000 kg mit Lünette auf. Der Antrieb bietet 24 Drehzahlstufen im Bereich von 2,8 bis 560 1/min, ein Drehmoment an der Spindel von 12500 Nm und einen Vorschub pro Umlauf von 0,08 bis 56 mm bei einem Spannfutter-Durchmesser

Drehmaschine - konventionell-elektronisch

TOS- CELACOVICE SU 100 H / 5000

von 630 mm. Zum umfangreichen Zubehör gehören unter anderem zwei Planscheiben, ein Dreibackenfutter, zwei Lünetten, ein Multifixhalter, Drehstähle, diverse Spitzen sowie die technische Dokumentation. Die Maschine wiegt rund 10500 kg, hat einen Gesamtleistungsbedarf von 31 kVA und steht am Werksstandort in Sachsen-Anhalt zur Besichtigung bereit.

⚠ Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Leyendecker & Hollmann GmbH

Giesenheide 18

40724 Hilden

Deutschland

Telefon: +49 2103 28097-0

E-Mail: info@LHmachine.com

Web: www.lhmachine.com

Ansprechpartner

Verkaufsteam – Maschinenvertrieb

Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com

Technischer Vertrieb – Beratung & Besichtigung

Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com

LINK ZUM ANGEBOT

https://lh-ai.feuer.work/reader/maschine/03450-tos-celacovice

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS





Drehmaschine - konventionell-elektronisch

TOS- CELACOVICE SU 100 H / 5000











