Zahnradstoßmaschine

LIEBHERR WSC 1200



ANGEBOTSDETAILS

Lagernummer	03463
Maschinenart	Zahnradstoßmaschine
Fabrikat	LIEBHERR
Typ	WSC 1200
Baujahr	2009
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Siemens 840 D
Lagerort	Werksstandort Bayern
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Standort nicht demontiert und verladen
Preis	**Preis auf Anfrage**

TECHNISCHE DETAILS

Verzahnungsdurchmesser - Außenverzahnung	**1200 mm**
Achsabstand Stoßspindel - Werkstücktisch	**0-820 mm**
Stoßspindeldurchmesser	**125 mm**
Werkzeugaufnahme	**SK 45 DIN**
Tischdrehzahl	**12 1/min**
Verzahnungsdurchmesser - Innenverzahnung	**1200 mm**
Verzahnungsbreite - max.	**260 mm**
Werkstückdurchmesser - max.	**1500 mm**
Steuerung	**Siemens 840 D**
Tischdurchmesser	**900 mm**
Tischbohrung Durchmesser / Tiefe	**320 / 520 mm**
max. Tischbelastung	**95 kN**
Kühlmittelpumpe	**120 l/min**
Antriebsleistung	**30 kW**
Maschinengewicht ca.	**24 t**
Raumbedarf ca.	**11,715 x 5,565 x 4,505 m**

BESCHREIBUNG

Bei dieser Verzahnungsmaschine handelt es sich um eine LIEBHERR WSC 1200 aus dem Baujahr 2009, ausgestattet mit einer CNC-Steuerung vom Typ Siemens 840 D. Die Maschine ermöglicht die Bearbeitung von Außen- und Innenverzahnungen mit einem Verzahnungsdurchmesser von jeweils bis zu 1.200 mm bei einer maximalen Verzahnungsbreite von 260 mm sowie einem maximalen Werkstückdurchmesser von 1.500 mm, wobei der Werkstücktisch einen Durchmesser von 900 mm, eine Tischbohrung von 320 mm Durchmesser und 520 mm Tiefe sowie eine maximale Tischbelastung von 95 kN aufweist. Beim Wälzstoßen lässt sich ein maximaler

Zahnradstoßmaschine

LIEBHERR WSC 1200

Modul von 16 mm realisieren, der Stoßkopf arbeitet mit einem Stoßspindeldurchmesser von 125 mm, einer Hublänge von 0 bis 270 mm, einer Hubzahl von 10 bis 270 Doppelhüben pro Minute und Schnittgeschwindigkeiten von 5 bis 50 m/min. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Werkzeugaufnahme SK 45 DIN, eine Ständerseitverstellung von +/-60 mm, eine Kühlmittelpumpe mit 120 l/min Förderleistung und eine Antriebsleistung von 30 kW. Die Maschine wiegt rund 24 t, benötigt einen Raum von etwa 11,715 x 5,565 x 4,505 m und befindet sich an einem Werksstandort in Bayern, Deutschland.

⚠ Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Leyendecker & Hollmann GmbH

Giesenheide 18

40724 Hilden

Deutschland

Telefon: +49 2103 28097-0

E-Mail: info@LHmachine.com

Web: www.lhmachine.com

Ansprechpartner

Verkaufsteam – Maschinenvertrieb

Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com

Technischer Vertrieb – Beratung & Besichtigung

Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com

LINK ZUM ANGEBOT

https://lh-ai.feuer.work/reader/maschine/03463-liebherr

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS





Zahnradstoßmaschine

LIEBHERR WSC 1200













Zahnradstoßmaschine

LIEBHERR WSC 1200



